

# ポテトピツカー

## KPU-1200P

風乾した馬鈴薯を優しく拾い上げ、泥付の少ないきれいな馬鈴薯を収穫。



◀より改良を加え性能を高めた、土塊茎葉装置とゴムひげ付選別部により、茎葉・土塊・雑草等を分離させ、さらにゴムコルター小玉抜きで選別し、小玉いもが排出されます。

◀選別された馬鈴薯は、損傷を最小限に抑止する油圧チルト方式を採用しコンテナに収納します。



### 主な特長

1. 新型の土塊茎葉処理を搭載
2. 第2コンベアーをクシ形状にすることにより、左右の移動を最小限におさえ打撲を防ぎます。

型 式		KPU-1200P
機体寸法	全 長(mm)	6,900
	全 幅(mm)	2,500
	全 高(mm)	2,850
	機 体 重 量(mm)	2,650
作 業 部	掘 取 幅(mm)	1,200
	第1コンベアー	ベルトロット(ゴムヒレ付)
	第2コンベアー	チェーンロット(クシ型ゴム付)
	土塊茎葉処理	縦軸ロール 10本
	選別コンベアー(ゴムヒゲ)	幅×長さ/1000×600
	小玉抜き装置	ゴムコルター
	選別コンベアー(スチールローラー)	幅×長さ/1000×800
	クズタンク容量	約6表
	クズ排出高さ(mm)	1,400
コンテナ収納部	リフトツメ式(油圧チルト)	
タイヤトレッド(mm)	1,500	

お求めは・・・

製造元



くねっぷ

訓子府機械工業株式会社

本 社 北海道常呂郡訓子府町東町1番地1  
Tel. (0157) 47-2131 Fax. (0157) 47-4330  
E-mail: kikai@kunneppukikai.com

北見工場 北海道北見市三輪725番地  
Tel. (0157) 36-5181 Fax. (0157) 36-8695

※本仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。[H1812]